

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
FOR.COM.005 DATA ELABORAÇÃO: 13/08/15 REV.000 DATA REVISÃO: 13/08/15

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------|--|
| | | Nº PEDIDO | 371/2019 | |
| 01 SOLICITAÇÃO: GERÊNCIA DE ENFERMAGEM | | 02 | | |
| Setor Solicitante (SIGLA)/Nº/Ano | | DATA | 30 / 08 / 2019 | |
| 03 | | S: | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo | | <input type="checkbox"/> Serviços e Encargos | | <input type="checkbox"/> Medicamentos |
| <input type="checkbox"/> Obras e Instalações | | <input type="checkbox"/> Equip^o. E Material Imobilizado | | <input type="checkbox"/> Outros |
| 04 Setor Solicitante | | 05 Responsável | | 06 Ramal |
| GERÊNCIA DE ENFERMAGEM | | GRACINETE COSTA | | |
| 07 COD | 08 Especificações do Material ou Serviço | 09 Unid. | 10 Quantidades | |
| 1331 | ESTUFA BACTERIOLÓGICA COM A CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 430, TIPO ESPELHO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS E MÁXIMA DE 100 LITROS, COM SISTEMA DE CONVECÇÃO NATURAL DO AR, E SISTEMA DE AQUECIMENTO LOCALIZADO NAS LATERAIS. AS PEÇAS EM AÇO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI OU AÇO INOXIDÁVEL, PERFIL DE VEDAÇÃO DAS PORTAS EM BORRACHA SILICONE, FECHO MAGNÉTICO. TERMÔMETRO INTERNO. ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO, 3 TRILHOS NA CÂMARA INTERNA PARA MO-VIMENTAR AS BANDEJAS. PORTA INTERNA DE VIDRO TEMPERADO PARA PERMITIR A VISUALIZAÇÃO INTERNA DA CÂMARA. ILUMINAÇÃO DA CÂMARA DE TRABALHO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO AO ABRIR A PORTA. FAIXA DE TRABALHO ENTRE 0°C E 100 °C. CONTROLADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, PROGRAMAÇÃO E INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMÔMETRO DIGITAL COM AS FUNÇÕES, PROGRAMÁVEL DE TIMER, SET POINT E PID COM AUTO-TUNIG. DUPLA FUNÇÃO DE DISPLAY, SENDO UMA PARA A PROGRAMAÇÃO E OUTRA PARA INDICAÇÃO DIGITAL DA TEMPERATURA. RESOLUÇÃO DE LEITURA 0,1°C. TIMER PROGRAMÁVEL COM ALARME SONORO; ACOMPANHA 3 PRATE-LEIRAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES; SENSOR DE TEMPERATURA TIPO NTC OU PT 100. HOMOGENEIDADE DO SISTE-MA: ± 1°C. PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V/60 HZ. CABO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PLUG DE TRÊS PINOS, DUAS FASES E UM TERRA NBR 14.136. | UNID | 1 | |
| 898 | PURIFICADOR DE ÁGUA COM ACIONAMENTO PARA ÁGUA GELADA E NATURAL | UNID | 1 | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | (FILTRO) INFORMAÇÕES: - TIPO: MESA / PAREDE - VAZÃO NOMINAL: 40 - 60 L/H (LITROS POR HORA) - VIDA ÚTIL DO FILTRO 9 MESES OU 2250 L - REDUÇÃO DE CLORO LIVRE C1 - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS P1 - EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA BACTERIOLÓGICO - PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 0,5 A 4,0 BAR - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: ABS, POLIACETAL, SILICONE E POLIPROPILENO - TIPO DE REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR | | |
| 863 | REFRIGERADOR DOMESTICO; NO MODELO FRIGOBAR; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MÍNIMA DE 120 LITROS; NA COR BRANCA; CONTENDO PRATELEIRAS MODULARES, GAVETÃO, GRADE RETRÁTIL, LUZ; CONSUMO MÉDIO DE 20 KWH/ MÊS, COM SELO PROCEL NIVELA; NA VOLTAGEM DE 110 E 220V ; COM FORMAS PARA GELO, LÂMPADA; PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; COM SELO PROCEL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETRA "A" | UNID | 1 |
| 1332 | DISPENSER DE PAREDE PARA DEGERMANTE COM ACIONAMENTO POR SENSOR DE PRESENÇA. (Versão Alimentação Consumo / vida útil das pilhas Dose Recipiente Despacho Elétrica 110/220V 0,5W repouso 8W acionada 1/1,5/2ml ou livre 1100 ml 1,5 Kg) | UNID | 4 |
| 11 Local de Entrega: HMAP | | | |
| 12 Colaborador / Servidor responsável pela solicitação: GRACINETE COSTA | | | |
| 13 Justificativa: Conforme memorando. | | | |
| 14 | Gracinete Costa Ferreira Gerente de Enfermagem Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia-HMAP CPF: 29572 | 15 | |
| Assinatura do Solicitante | Assinatura do Gestor do Setor (Carimbo) | Assinatura do (a) Diretor Responsável (com carimbo) | |
| Obs.: 1) Preferencialmente, o preenchimento deverá ser feito em conjunto com o Responsável Técnico para descrever / especificar corretamente o material / serviço. 2) Obrigatoriamente, todos os campos deste Formulário deverão ser preenchidos. | | | |