

ANEXO I

ITEM	PRODUTO	UNID	PEDIDO
702	Oxímetro de pulso de dedo ADULTO: Mede e mostra valores da saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2% e da frequência cardíaca (pulso) de 20 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor grande de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através pilhas alcalinas. Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade. Registro na Anvisa.	UNID	25
2461	Oxímetro de pulso de dedo INFANTIL: Mede e mostra valores da saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2% e da frequência cardíaca (pulso) de 20 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor grande de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através pilhas alcalinas. Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade. Registro na Anvisa.	UNID	03
375	Esfignomanômetro Aneróide adulto: Esfignomanômetro aneroide, livre de mercúrio. Com corpo metálico cromado, pera de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso. Com microfiltro para proteção da válvula de saída de ar e sistema de medição. Com membrana endurecida, resistente à sobrepressão de até 300 mmHg. Tolerância máxima ao erro de +/- 2 mmHg. Registro na Anvisa. Certificado de aferição e aprovação do INMETRO. Deverá acompanhar cada equipamento no mínimo 01 (uma) braçadeira em Nylon com fecho velcro adulto. COR: PRETO	UNID	100
33	Esfignomanômetro Aneróide infantil: Esfignomanômetro aneroide, livre de mercúrio. Com corpo metálico cromado, pera de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso. Com microfiltro para proteção da válvula de saída de ar e sistema de medição. Com membrana endurecida, resistente à sobrepressão de até 300 mmHg. Tolerância máxima ao erro de +/- 2 mmHg. Registro na Anvisa. Certificado de aferição e aprovação do INMETRO. Deverá acompanhar cada equipamento no mínimo 01 (uma) braçadeira em Nylon com fecho velcro infantil. COR: PRETO	UNID	25
2463	Esfignomanômetro Aneróide infantil: Esfignomanômetro aneroide, livre de mercúrio. Com corpo metálico cromado, pera de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste preciso. Com microfiltro para proteção da válvula de saída de ar e sistema de medição. Com membrana endurecida, resistente à sobrepressão de até 300 mmHg. Tolerância máxima ao erro de +/- 2 mmHg. Registro na Anvisa. Certificado de aferição e aprovação do INMETRO. Deverá acompanhar cada equipamento no mínimo 01 (uma) braçadeira em	UNID	10

	Nylon com fecho velcro infantil. COR: ROSA OU VERMELHO		
2464	Estetoscópio adulto - Estetoscópio adulto com auscultador fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. Com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Com hastes em aço inoxidável, mola do ângulo ajustável e interna ao tubo de PVC. Deverá acompanhar cada equipamento 02 (dois) pares de olivas e mais 01 (uma) membrana para a campânula. COR: ROSA OU VERMELHO	UNID	30
2465	Estetoscópio pediátrico Estetoscópio pediátrico com auscultador fabricado em aço inoxidável, que permita auscultar sons de baixa e alta frequência sem a necessidade de mudar o lado do auscultador. Com revestimento da borda anti-frio para maior conforto do paciente. Com hastes em aço inoxidável, mola do ângulo ajustável e interna ao tubo de PVC. Deverá acompanhar cada equipamento 02 (dois) pares de olivas e mais 01 (uma) membrana para a campânula COR: ROSA OU VERMELHO	UNID	10
2373	Externsor de SPO2 : compatível com monitor spacelabs modelo 94267opt-I19	UNID	20
2374	Sensor de SPO2 clip : compatível com monitor spacelabs modelo 94267opt-I19	UNID	20
2375	Sensor de SPO2 orelha : compatível com monitor spacelabs modelo 94267opt-I19	UNID	20

Alexandre Fontes
Gerente de Compras
Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH

